

Abbildung kann vom Original abweichen



# Inselhaube 8099GISZ

## Beschreibung

90 cm breite Inselhaube mit Schwarzer Glasfront und Touch Control

Edelstahlgehäuse

LED-Beleuchtung

Energieeffizienzklasse A

Optionales Zubehör:

Kohlefilter CF110

**UVP: 649,00 €**

**A**



| Technische Daten  |                         |
|---|-------------------------|
| Geräteart   | Inselhaube              |
| Material  | Edelstahl mit Glaspanel |
| Einbaubreite  | 90 cm                   |
| Deckenmontage   | Ja                      |
| Touch Control   | ja, 3 Stufen            |
| Leistungstufen  | 3 Stufen                |
| Umluftbetrieb   | Ja                      |
| Abluftbetrieb   | Ja                      |
| jährlicher Energieverbrauch (AEHood)  | 42,10 kWh/Jahr          |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A                       |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)   | 28,70                   |
| Fluiddynamische Effizienzklasse   | A                       |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)  | 42,00 lux/Watt          |
| Beleuchtungseffizienzklasse   | A                       |
| Fettabscheidegrad   | 85,10                   |

| <b>Technische Daten</b>                                      |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | B                                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                      | 423 m <sup>3</sup> /h             |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                      | 613 m <sup>3</sup> /h             |
| Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub>                         | 642 m <sup>3</sup> /h             |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 64 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 69 dB/A                           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                        | 0,44 Watt                         |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)               | 0,00 Watt                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                      | 2,00 Watt                         |
| Anschlußwert   | 167 Watt                          |
| Beleuchtungssystem   | LED                               |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                     | 4 x 0,50 Watt                     |
| Spannung   | 220-240 Volt                      |
| Frequenz   | 50 Hz                             |
| <b>Ausstattung</b>   |                                   |
| Fettfilter Menge   | 3x MF01                           |
| Fettfilter Material  | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                 | ja                                |
| Display  | ja                                |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                             | 59,00 - 123,80 cm                 |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                               | 123,80 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung             | 2 x CF110                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                     | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                       | ja, 2m PVC                        |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                          | optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                 | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                  | ja                                |
| Umluftweiche   | AT150-4 - optional erhältlich     |
| <b>Logistik</b>  |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                    | 65,00 - 123,80 x 90,00 x 60,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                               | 66,50 x 99,00 x 46,00 cm          |
| Nettogewicht   | 26,80 Kg                          |
| Bruttogewicht  | 28,60 Kg                          |
| Artikelnummer  | 50355                             |
| EAN Nummer   | 4030608503555                     |
| Containermenge   | 224 Stück                         |
| UVP  | 649,00 €                          |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

**Technische Zeichnungen**

